

Link do produktu: <https://higienapartner.pl/kiehl-grasset-plyn-rozpuszczajacy-tluszcz-1l-p-723.html>



KIEHL Grasset Płyn rozpuszczający tłuszcze 1L

Cena brutto	31,90 zł
Cena netto	25,93 zł
Dostępność	Towar dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	550401
Kod EAN	4031255003474
Producent	Kiehl

Opis produktu

Kiehl Grasset Płyn rozpuszczający tłuszcze Pojemność 1 litr

- Szybko działający środek myjący do kuchni w celu usuwania resztek tłuszczu, oleju i białka pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- Alkaliczny
- Do stosowania w zimnej i ciepłej wodzie
- Ochrona przed korozją
- Dostępne jest zaświadczenie o braku zastrzeżeń do stosowania w obszarze spożywczym

Obszar zastosowania

Do mycia wodo- i zasadoodpornych podłóg, ścian i powierzchni roboczych w zakładach przetwórstwa spożywczego, np. w dużych kuchniach, rzeźniach i ubojniach, mleczarniach, serowarniach, piekarniach, szpitalach, hotelach. Nadaje się także do urządzeń wytwarzających pianę. Dzięki ochronie antykorozyjnej do stosowania m.in. także na eloksowanych powierzchniach aluminiowych. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie zasad, np. linoleum i lakier dyspersyjny.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Mycie bieżące (mycie powierzchni podłogowych): 50–200 ml na 8 L wody. Zużycie: 0,5–1,0 ml/m².

Mycie bieżące (mycie maszynowe na mokro): 50–200 ml na 8 L wody. Zużycie: 1,0–2,0 ml/m².

Mycie bieżące (mycie powierzchni ponadpodłogowych): 50–200 ml na 8 L wody. Zużycie: 0,5–1,0 ml/m².

Mycie gruntowne (mycie maszynowe na mokro): 1 L na 8 L wody. Zużycie: 40,0 ml/m².

Mycie pianą:

Wlać nierozcieńczony produkt do pojemnika. W zależności od zabrudzenia wybrać ustawienie dyszy od 1:4 do 1:10, nanieść pianę na powierzchnię i po krótkim czasie spłukać powierzchnię wodą. Zużycie: 20,0 ml/m².

Usuwanie uporczywych zanieczyszczeń:

Produkt stosować bez rozcieńczania z butelki ze spryskiwaczem. Zużycie: 5,0 ml/m². Powierzchnie i urządzenia kuchenne, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, po odczekaniu czasu na zadziałanie, wypłukać dokładnie wodą pitną. Woda o temperaturze 40-60°C przyspiesza skuteczność działania produktu w przypadku uporczywych zanieczyszczeń tłuszczem. W przypadku osadów tłuszczu lub białka produkt dozować w odpowiednim stężeniu (zimny), a podczas szorowania nanieść na podłogę gorącą wodę ze zbiornika ługowego maszyny.

Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny

