

Link do produktu: <https://higienapartner.pl/kiehl-grasset-plyn-rozpuszczajacy-tluszcz-5l-p-724.html>



KIEHL Grasset Płyn rozpuszczający tłuszcze 5L

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	101,63 zł
Dostępność	Towar dostępny w małej ilości
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	550405
Producent	Kiehl

Opis produktu

Kiehl Grasset Płyn rozpuszczający tłuszcze Pojemność 5 litrów

- Szybko działający środek myjący do kuchni w celu usuwania resztek tłuszczu, oleju i białka pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- Alkaliczny
- Do stosowania w zimnej i ciepłej wodzie
- Ochrona przed korozją
- Dostępne jest zaświadczenie o braku zastrzeżeń do stosowania w obszarze spożywczym

Obszar zastosowania

Do mycia wodo- i zasadoodpornych podłóg, ścian i powierzchni roboczych w zakładach przetwórstwa spożywczego, np. w dużych kuchniach, rzeźniach i ubojniach, mleczarniach, serowarniach, piekarniach, szpitalach, hotelach. Nadaje się także do urządzeń wytwarzających pianę. Dzięki ochronie antykorozyjnej do stosowania m.in. także na eloksowanych powierzchniach aluminiowych. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie zasad, np. linoleum i lakier dyspersyjny.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Mycie bieżące (mycie powierzchni podłogowych): 50–200 ml na 8 L wody. Zużycie: 0,5–1,0 ml/m².

Mycie bieżące (mycie maszynowe na mokro): 50–200 ml na 8 L wody. Zużycie: 1,0–2,0 ml/m².

Mycie bieżące (mycie powierzchni ponadpodłogowych): 50–200 ml na 8 L wody. Zużycie: 0,5–1,0 ml/m².

Mycie gruntowne (mycie maszynowe na mokro): 1 L na 8 L wody. Zużycie: 40,0 ml/m².

Mycie pianą:

Wlać nierozcieńczony produkt do pojemnika. W zależności od zabrudzenia wybrać ustawienie dyszy od 1:4 do 1:10, nanieść pianę na powierzchnię i po krótkim czasie spłukać powierzchnię wodą. Zużycie: 20,0 ml/m².

Usuwanie uporczywych zanieczyszczeń:

Produkt stosować bez rozcieńczania z butelki ze spryskiwaczem. Zużycie: 5,0 ml/m². Powierzchnie i urządzenia kuchenne, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, po odczekaniu czasu na zadziałanie, wypłukać dokładnie wodą pitną. Woda o temperaturze 40-60°C przyspiesza skuteczność działania produktu w przypadku uporczywych zanieczyszczeń tłuszczem. W przypadku osadów tłuszczu lub białka produkt dozować w odpowiednim stężeniu (zimny), a podczas szorowania nanieść na podłogę gorącą wodę ze zbiornika ługowego maszyny.

Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)
Niejonowy środek powierzchniowo czynny

