

Link do produktu: <https://higienapartner.pl/suszarka-do-rak-wiszaca-z-stali-nierdzewnej-1400w-hs609-p-1595.html>

Suszarka do Rąk Wisząca z Stali Nierdzewnej 1400W HS609

Cena brutto	595,00 zł
Cena netto	483,74 zł
Dostępność	Towar dostępny w dużej ilości
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HS609
Kod producenta	HS609
Kod EAN	5905031852749
Producent	deClean

Opis produktu

Suszarka do rąk HS609 High Powered – szybka, higieniczna i niezawodna

Suszarka do rąk HS609 to profesjonalne rozwiązanie do miejsc o dużym natężeniu ruchu, takich jak toalety publiczne, lotniska, szpitale czy centra handlowe. Zapewnia ekspresowe suszenie dłoni w 8-10 sekund, zachowując przy tym cichą pracę i wysoki standard higieny.

Dzięki podwójnym czujnikom podczerwieni urządzenie uruchamia się bezdotykowo, a filtr HEPA oczyszcza powietrze w 99,9%, eliminując kurz i drobnoustroje. Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej 304 gwarantuje długą żywotność oraz łatwe czyszczenie, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Automatyczna funkcja ciepłego powietrza zapewnia komfort suszenia w niskich temperaturach, a wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz wydajny silnik dbają o bezpieczną i długotrwałą pracę urządzenia.

Najważniejsze zalety:

- suszenie dłoni w 8-10 sekund
- bezdotykowa obsługa (podwójne czujniki IR)
- filtr HEPA – 99,9% czystego powietrza
- cicha i energooszczędna praca
- obudowa ze stali nierdzewnej 304
- idealna do obiektów komercyjnych

Suszarka do rąk HS609 to połączenie mocy, niezawodności i komfortu użytkowania — doskonały wybór do nowoczesnych przestrzeni publicznych.

Parametry techniczne suszarki do rąk HS609:

- Typ urządzenia: suszarka do rąk automatyczna
- Sposób uruchamiania: bezdotykowy (podwójne czujniki podczerwieni)
- Czas suszenia: 8-10 sekund
- Moc znamionowa: 1400W
- Napięcie zasilania: 220-240 V / 50-60 Hz
- Prędkość wylotu: 75 m/s
- Filtr powietrza: HEPA (skuteczność 99,9%)
- Materiał obudowy: stal nierdzewna 304
- Kolor: stal nierdzewna / srebrny
- Funkcja ciepłego powietrza: automatyczna (aktywowana w niskiej temperaturze)

Zabezpieczenia: ochrona przed przegrzaniem
Montaż: naścienny
Wymiary : 247*228*138 mm

